



**2014**

**PITÓN SG 3012**

**de 1.1/2" - 2"**

PARA AGUA Y ESPUMA

Pitón imporetado desde España, fabricado en aluminio E-LITE con partes internas componentes bronce, palanca de corte moldeada para cierre o apertura rápida, y sujeto a mango tipo pistola.

Compacto, simple y de bajo mantenimiento, con boquillas de fuego ligero, segura y duradera (probado de forma individual). Neblinas y a chorro directo sólo con el giro de boquilla. Permite su Auto-lavado sin necesidad de corte. Diseñado ergonómicamente para un manejo fácil en operación de combate, con empuñaduras tipo pistola que se pueden quitar y que hacen girar los dientes



**VIPER Modelo SG-3012. ESPAÑA**

- Diseñado ergonómicamente para su operación y fácil manejo
- Boquilla con giro completo para dientes
- Presión de trabajo a 100 PSI es su mejor performance
- Selección de galonaje 4 tipos
- Flujo constante a través de niebla y chorro directo
- Boquilla Rosca giratoria 1-1/2" BSP

| Presión de la boquilla | Flujo de la boquilla | Ajuste | alcance efectivo |
|------------------------|----------------------|--------|------------------|
| 75                     | 26                   | SS     | 75               |
|                        | 52                   | SS     | 105              |
|                        | 82                   | SS     | 125              |
|                        | 108                  | SS     | 131              |
| 100                    | 30                   | SS     | 85               |
|                        | 60                   | SS     | 112              |
|                        | 95                   | SS     | 131              |
|                        | 125                  | SS     | 141              |
| 125                    | 34                   | SS     | 92               |
|                        | 67                   | SS     | 118              |
|                        | 106                  | SS     | 138              |
|                        | 140                  | SS     | 148              |

Aprobación: NFPA 1964

**PESO = 1950 g**

**ALCANCE**

|                  |
|------------------|
| 30 gpm / 26 mts  |
| 60 gpm / 34 mts  |
| 95 gpm / 40 mts  |
| 125 gpm / 43 mts |



SE PUEDE HACER USO SIN MANGO PISTOLA

El alcance y la gama son continuamente ajustable girando la parte delantera de la boquilla, consiguiendo funciones progresivamente variables: jet, nebulización y propagación glaseado.

